



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



1386 770 734 734

FS1600H-P

Bottle Cooler

Product features:

- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Menos mantenimiento
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital

Measures & Content		
Latas 330 ml	pcs	1386
Latas 500 ml	pcs	770
Botellas 330 ml	pcs	734
Botellas 500 ml PET	pcs	734
Rango de temperatura	°C	2 a 10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	211 / 206
Volumen bruto / neto	l	1329 / 1233

Expositor refrigerado de 3 puertas

El FS1600H-P es la elección perfecta para establecimientos que desean aprovechar su limitado espacio de la mejor forma posible o reducir el consumo de energía en comparación, por ejemplo, con los congeladores de frontal abierto.

El condensador no requiere ningún mantenimiento del serpentín y mejora el rendimiento de refrigeración en combinación con el doble acristalamiento y los dos ventiladores internos. Además, ahorra energía y requiere menos mantenimiento.

El cristal de la puerta, los estantes, la luz led de las puertas y el acabado en general se han mejorado para optimizar la presentación de los productos expuestos.

Por ejemplo, permite colocar distintos estantes en cada puerta en lugar de uno solo, lo que confiere mayor flexibilidad al expositor.

Los estantes centrales tienen una anchura de 535 mm. Los estantes laterales tienen una anchura de 465 mm.

Nuestro refrigerador de tres puertas se adapta a la perfección, por ejemplo, a supermercados, tiendas y gasolineras, y su diseño negro y acabado mejorado también ofrecen la posibilidad de utilizarlo en restaurantes, cafeterías o bares.

Design, Materials & Cooling		
Número de puertas y tipo		3 puertas batientes de cristal de cierre automático
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	15 estantes de rejilla, blanco	
Medidas de estante	465/535 x 470 mm	
Tipo de carcasa		-
Luz de la carcasa		
Patas		6 patas regulables
Ruedas giratorias		6 ruedas
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	145
Nivel de ruido	db(A)	45
Potencia de entrada	W	817
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Consumo de energía	kWh/24h	5,9
Termómetro		Sí
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1492 x 585 x 1518
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1600 x 730 x 2030
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1660 x 795 x 2070
Carga contenedor 40ft	pcs	14

FS1600H-P también está disponible en una versión con marquesina (FSC1600H-P).