



IC500SC-P

Ice Cream Freezer

Product features:

- Tapas planas deslizantes con cierre
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Cestos
- Ruedas giratorias con freno
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- 2 cestos de rejilla, blancos



Ruedas giratorias con y sin freno



Panel de visualización iluminado opcional (accesorio)

Measures & Content		
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	90 / 72
Volumen bruto / neto	l	491 / 430

Congelador horizontal con tapas deslizantes de cristal planas

El congelador IC-SC es un compacto congelador horizontal de exposición a un precio asequible. Es ideal para empresas emergentes, ventas de temporada, etc. Es muy estable y sólido, pero al mismo tiempo incorpora ruedas para poderlo cambiar de sitio fácilmente en la tienda.

Disponible en varios tamaños. Gracias a sus múltiples opciones de tamaño, el modelo se adapta a la perfección a tiendas más pequeñas y charcuterías con poco espacio, y también a grandes establecimientos, gasolineras, supermercados, etc.

Todos los tamaños son respetuosos con el medio ambiente y pueden personalizarse con la marca de la empresa para mejorar la presentación del contenido del armario.

El congelador es ideal para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. La temperatura puede mantenerse en torno a -14 °C para el helado o a -24 °C para otros alimentos congelados.

Todos los tamaños incorporan tapas de cristal con cierre de seguridad. Además, disponen de un desagüe de agua de descongelación para limpiar la unidad.

Design, Materials & Cooling		
Cristal de seguridad		Sí
Número y tipo de tapas		2 tapas deslizantes planas de cristal templado
Número de cestos y tipo		6 Cestos de rejilla, blanco
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco
Cierre		Sí
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Nivel de ruido	db(A)	45
Potencia de entrada	W	191
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Consumo de energía	kWh/24h	2,39
Termómetro		Sí
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1430 x 510 x 655
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1550 x 630 x 892
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1640 x 750 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	42